

> Escáner rápido y de alto volumen para producción

FICHA TÉCNICA

N/P: 000-0930-08G12

Avision

AD6090



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
CATEGORÍA	ESCÁNER DE DOCUMENTOS
TIPO DE ESCÁNER	T/ALIMENTADOR DE HOJAS
CONECTIVIDAD_USB	SI - USB 3.1 (compatible con USB 3.0, 2.0/ 1.1)
CONECTIVIDAD_SCSI	NO
CONECTIVIDAD_LAN	NO
CONECTIVIDAD_WLAN	NO
CAPACIDAD_DEL_ALIMENTADOR	150 Hojas
TAMAÑO_MAXIMO	A3
TIPO_RESOLUCION_OPTICA	600 DPI
CICLO_DIARIO_DE_TRABAJO	35,000 hojas
SENSOR_DE_IMAGEN	CIS
VELOCIDAD_DE_CAPTURA_MONOCROMATICA	90PPM
VELOCIDAD_DE_CAPTURA_COLOR	90PPM
GARANTIA_DE_FABRICA	12 MESES ON-SITE
UNIDAD	UNIDAD
MARCA	AVISION
MODELO	AD6090
NRO_PARTE	000-0930-08G12
EMPAQUE_DE_FABRICA	EN CAJA
COMPONENTES	CABLE USB, CD CON SOFTWARE, MANUAL, CABLE DE PODER, GUÍA RÁPIDA, ADAPTADOR DE CORRIENTE

CERTIFICACIONES

CERTIFICADO ENERGY STAR	SI
CERTIFICADO ISO 9001	SI
CERTIFICADO ISO 14001	SI
CERTIFICADO ISO 13485	SI



AD6090

P/N: 000-0930-08G12

Avision

OTRAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES AD6090

VELOCIDAD DE ESCANEEO COLOR/BLANCO Y NEGRO / GRIS	90PPM / 180IPM
SENSOR DE IMAGEN	CIS
DÚPLEX	SI - LECTURA Y CAPTURA DE AMBAS CARAS
ADF	150 HOJAS
INTERFÁZ	USB 3.1 - (compatible con USB 3.0, 2.0/ 1.1)
CICLO DIÁRIO DE TRABAJO	35,000 hojas
TAMAÑO DE DOCUMENTO (ADF):	Mín. 52 x 74 mm (2 x 2,9") / Máx. 297 x 432 mm (12,2 x 17") Documento largo : hasta 6 metros
ESPEJOR DE PAPEL EN "C" ó "U"	Recorrido de giro en "U": 27~105 g/m ² (7~32 lb.)
ESPEJOR DE PAPEL EN HORIZONTAL O RECTO	Recorrido recto: 27~413 g/m ² (7~110 lb.)
RESOLUCIÓN ÓPTICA	600 ppp
RESOLUCIÓN DE SALIDA	75, 100, 150, 200, 300, 400 , 600 ppp y 1200 ppp
FORMATOS DE ARCHIVO	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, PDF compatible con búsquedas TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML de varias páginas.
FACTORES AMBIENTALES	Temperatura de funcionamiento: De 10 °C hasta 35° C (50° C hasta 95 °C) Humedad de funcionamiento: Del 10 % al 85 %
DIMENSIONES (AXPXA)	460 x 680 x 198 mm / 18,1 x 26,7 x 7,7 in.
SOFTWARE DE CAPTURA	Avision Button Manager V2 Avision AVScan X Nuance PaperPort SE 14
CONTROLADORES	TWAIN E ISIS
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES	Windows 10, 8,7,W. VISTA, XP, Windows Server
PESO	12 KG
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Entrada: 100~240 V de CA, 50/60 Hz / Salida: 24 V/ 6.25A

SOFTWARE Y CONTROLADORES INCLUIDOS CON EL ESCÁNER

SOFTWARE	Nuance PaperPort SE14	Software de Captura perpetuo, mejoramiento y procesamiento de imagen
	AVScan X	Herramienta de gestión inteligente de documentos
	Button Manager V2 de Avision	Completa su escaneo con un paso sencillo (ESCANEEO DIRECTO)
CONTROLADORES O	TWAIN / ISIS / WIA	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DRIVER O CONTROLADOR

TWAIN , ISIS y WIA : Recorte automático del documento, eliminación de página en blanco, Enderezamiento de página, Eliminación de agujeros por perforador, Creación de perfiles, Detección de alimentación múltiple y detección de metales, Configure B&N, COLOR, GRISES, active Lectura de código de Barras, código QR. configuración de resolución (DPI), entre otras más características.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOFTWARE INCLUIDO CON EL ESCÁNER

NOMBRE ARCHIVOS CON: CONTADOR, CODIGO DE BARRAS, CÓDIGO QR, OCR ZONAL, MANUALMENTE, ENTRE OTRAS MÁS FUNCIONES.

FORMATOS DE SALIDA DE ARCHIVO BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, PDF compatible con búsquedas TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML de varias páginas.

GUARDADO DE ARCHIVO EN CARPETA LOCAL, CARPETA EN RED, FTP, Google Docs, Microsoft SharePoint.

SEPARACIÓN DE DOCUMENTO : PATCH CODE, CONTADOR, CÓDIGO DE BARRAS, CÓDIGO QR, ENTRE OTROS MÁS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS Y ESCÁNER

SENSOR ULTRASÓNICO O SENSOR DE ULTRASONIDO PARA DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE. *
* MODO DE AHORRO DE ENERGIA DE APAGADO O SUSPENSIÓN PARA MÍNIMO CONSUMO DE ENERGÍA

ESTAS 2 FUNCIONES SIRVEN PARA PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS E INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL ESCÁNER, EN ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EL ESCÁNER PARA EL TRABAJO HASTA ALINEAR LOS DOCUMENTOS Y DA CONTINUIDAD A LA TAREA EJECUTADA SIN PERDERLA.

